

ECOFILL - DOSEURS MANUELS



DOUSAGE MANUEL POUR PETITES SÉRIES OU ECHANTILLONAGE

- Piston volumétrique
- Précision de dosage de + 0.5 %
- Volume à doser facilement réglable avec une molette graduée
- Fixation sur table par étrier
- Pièces en contact avec le produit en inox 316 Ti ou PVC (tube aspiration H)
- Joints en Téflon
- Cadence : 300 à 600 flacons/heure suivant le volume à doser, le produit et le type de flacons

Applications : agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, chimiques

ECOFILL SÉRIE H • POUR PRODUITS LIQUIDES

Doseur manuel volumétrique pour produits liquides (viscosité 1.000 cPo max.).
Température de dosage 90° max.
Livré avec tuyauterie d'aspiration d'un mètre, équipé d'un clapet anti-retour en inox 316.

Cylindrées proposées :

- 2 à 11 ml
- 20 à 20 ml
- 8 à 80 ml
- 20 à 210 ml
- 50 à 550 ml

Dimensions :

L 750 x l 200 x H 510 mm

Poids :

12 à 17 kg



En options :

- Tablette verticale réglable
- Bec avec filtre
- Trémie 10 litres en inox 316
- Couvercle de trémie

Doseur manuel volumétrique pour produits visqueux et crêmeux sans morceaux.

Température de dosage 35° C max.

Démontage par écrou moleté.

Appareil livré avec une trémie 10 ou 16 litres en inox 316.

Cylindrées proposées :

- 10 à 160 ml
- 50 à 260 ml

Dimensions : L 740 x l 500 x H 510 mm

Poids : 20 et 23 kg

En options :

- Tablette de travail
- Cylindre doseur en PEEK (dosage jusqu'à 140°)
- Couvercle de trémie
- Bec spécial pour tubes

